



Produktfakta

Infälld vit strömställare i funktionell och tidlös design tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna är utrustade med snabbanslutning för snabbt och enkelt montage, utan klor och passar i standard apparatdosa c/c 60 mm. För montage i dosor utan fästskruvar används klokit 1360439.

Vippan och ramen är snäppfastsatta i insatsen som även kan monteras i flerfacksramar för kombinationsmontage. Stödramen är tillverkad av stabil stålplåt för problemfritt montage även på ojämna underlag. Kopplingsschema är tryckt på insatsen. Där så är möjligt är insatsen utrustad med neutrala överkopplingsklämmor. För utanpåliggande montage används lämplig förhöjningsram.

Tekniska data

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Märkspänning | 250 VAC |
| Märkström | 16 A |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Material | Halogenfri termoplast |
| Certifikat | CE, Semko, RoHS |
| Färg | Vit RAL9003 |
| Mått (B x H x D) | 84 x 84 x 13 mm |
| Anslutningsklämmor | Snabbanslutning |
| Montagesätt | Infällt i apparatdosa c/c 60mm |

| Artikelnummer | Beskrivning | Mått (B x H x D) mm |
|------------------|---|---------------------|
| E 18 913 04 | 2-pol | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 05 | Kron | 84 x 84 x 13 |
| E 18 915 41 | Kron 160-pack | - |
| E 18 913 14 | Trapp/1-pol | 84 x 84 x 13 |
| E 18 915 42 | Trapp/1-pol 160-pack | - |
| E 18 913 15 | Dubbeltrapp | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 17 | Kors | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 18 | 3x1-pol | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 19 | 2+1-pol | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 20 | Kron utan ram (kombinationsmontage) | 55 x 55 x 13 |
| E 18 917 63 | Kron utan ram 200-pack | 55 x 55 x 13 |
| E 18 913 22 | Trapp/1-pol utan ram (kombinationsmontage) | 55 x 55 x 13 |
| E 18 917 64 | Trapp/1-pol utan ram 200-pack | 55 x 55 x 13 |
| E 18 913 23 | Kontrollströmställare trapp med glimlampa 230 V | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 24 | Kontrollströmställare 2-pol med glimlampa 230 V | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 25 | 1-pol återfjädrande | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 27 | Kron återfjädrande | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 28 | 3x1-pol återfjädrande | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 29 | 1-pol återfjädrande med glimlampa | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 30 | 1-pol återfjädrande med klocksymbol | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 32 | Jalusibrytare | 84 x 84 x 13 |
| E 18 913 33 | Hotellkortsbrytare | 84 x 84 x 22 |
| Tillbehör | | |
| E 18 903 48 | Impulsfjäder | |
| E 18 914 15 | Vippa med märkfält | 55 x 55 x 7 |
| E 18 914 17 | Vippa med nyckelsymbol | 55 x 55 x 7 |
| E 18 914 18 | Vippa med "BRANDDÖRRSTÄNGNING" | 55 x 55 x 7 |
| E 18 914 19 | Märkskylt | |
| E 13 604 39 | Klokit brytare | |

ICE



Produktfakta

Infällt vitt vägguttag tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna har snabbanslutning för snabbt och enkelt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Stödram av stabil stålplåt för säkert montage även på ojämna underlag.

Tekniska data

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Märkspänning | 250 VAC |
| Märkström | 16 A |
| Kapslingklass | IP20 |
| Material | Halogenfri termoplast |
| Certifikat | CE, Semko, RoHS |
| Färg | Vit RAL9003 |
| Anslutningsklämmor | Snabb |
| Montagesätt | Infällt i apparatdosa c/c 60mm |

Rätt till ändringar förbehålles

| Artikelnummer | Beskrivning | Mått (B x H x D) mm |
|---|---|---------------------|
| E 18 913 38 | 1-vägs med jord | 84 x 84 x 11 |
| E 18 915 43 | 1-vägs med jord 120-pack | 84 x 84 x 11 |
| E 18 913 40 | 1-vägs med jord, klafflock | 84 x 84 x 19 |
| E 18 913 41 | 3-vägs EURO klass II | 84 x 84 x 11 |
| E 18 913 42 | 2-vägs med jord | 89 x 95 x 21 |
| E 18 915 45 | 2-vägs med jord 135-pack | 89 x 95 x 21 |
| E 18 913 44 | 2-vägs med jord, två neutrala överkopplingsklämmor | 89 x 95 x 21 |
| E 18 913 46 | 2-vägs med jord, separat bruntändning | 89 x 95 x 21 |
| E 18 913 48 | 2-vägs med jord, lågbyggt för 1,5 dosa | 84 x 103 x 11 |
| E 18 913 50 | 2-vägs med jord, lågbyggt, separat bruntändning för 1,5 dosa | 84 x 103 x 11 |
| E 18 913 51 | 3-vägs med jord | 84 x 155 x 11 |
| E 18 913 52 | 2-vägs med jord + 2 vägs EURO | 84 x 155 x 11 |
| Uttagsinsatser (för kombinationsmontage) | | |
| E 18 913 53 | 1-vägs med jord utan ram | 55 x 55 x 11 |
| E 18 917 65 | 1-vägs med jord utan ram 160-pack | 55 x 55 x 11 |
| E 18 913 54 | 3-vägs EURO utan ram | 55 x 85 x 21 |
| E 18 913 55 | 2-vägs med jord för standard apparatdosa (täckram M) utan ram | 55 x 85 x 21 |
| E 18 913 56 | 2-vägs med jord, lågbyggt för 1,5 dosa (täckram 2S) utan ram | 55 x 85 x 11 |
| Tillbehör | | |
| E 18 914 19 | Märkskytt för 1-vägsuttag | |
| E 18 914 20 | Märkskytt för 2-vägsuttag | |