

Väggarmatur Spike, SG Armaturen

VÄGGARM 11W 720LM 3K GR IP44 SPIKE MED UTTAG OCH SKYMN.RELÄ



Artikelnr: 7702287

Ean artikelnr: 7021986239218

Materialklass QT903B

Teknisk data

- Varumärke: SG Armaturen
- Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1): 840 lm
- Färgtemperatur: 3000 K
- Märkspänning: 230 V
- Ljusspridningsvinkel: Extremt bredstrålande >80°
- Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)
- Ljuskälla: LED utbytbart
- Bredd: 171 mm
- Längd: 173 mm
- Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89
- Kapslingsklass (IP): IP44
- Drivdon ingår: Nej
- Med rörelsesensor: Nej
- Med ljussensor: Ja
- Lämplig för väggmontering: Ja
- Lämplig för inbyggnad/infällnad: Nej
- Ljusfördelning: Symmetrisk
- Lämplig för takmontering: Nej
- Slagtålighet (IK): IK08
- Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24): Nej
- Typ anslutning: Övrigt
- Energieffektivitetsklass medlevererade utbyteslampor: A+
- Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction): Nej
- Dimning bakkant (phase cut-off): Nej
- Dimning 0-10 V: Nej
- Dimning DALI: Nej
- Dimning DSI: Nej
- Dimning LineSwitch: Nej
- Dimning Zigbee: Nej
- Dimning potentiometer (integrerad): Nej
- Dimning tillverkar-specifik: Nej
- Glödtrådtest (IEC 60695-2-11): Ingen
- Utförande: Nedljus + uttag + skymningsrelä
- Färg hus/kapsling/stomme: Antracitgrå
- Max. systemeffekt: 11 W
- Spänningstyp: AC
- Material hus/kapsling/stomme: Aluminium
- Lamphållare/sockel: Övrigt
- Med ljuskälla: Ja
- Höjd/Djup: 155 mm
- Lämplig för antal ljuskällor: 1
- Skyddsklass: I
- Drivdon: Krävs ej
- Ljusfärg: Vit
- Med lufthål: Nej
- Lämplig för ytmontage: Ja
- Lämplig för pendelupphängning: Nej
- Ljusuttag: Direkt
- Lämplig för nödbelysning: Nej
- Rasterutförande: Övrigt
- Övertäckning med isolering: Nej
- Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1): Nej
- Antal poler: 3
- Dimmer med tryckknapp: Nej
- Dimning nätspänningsmodulering: Nej
- Dimning framkant (phase cut-on): Nej
- Dimning 1-10 V: Nej
- Dimning DMX: Nej
- Dimning GPRS: Nej
- Dimning RF: Nej
- Dimning beroende på drivdon: Nej
- Dimning programmerbar: Nej
- Effektfaktor: 0.9
- Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor: A+

- Energieffektivitetsklass inbyggda lampor: A++, A+, A (LED)
- Ledararea: 2.5 mm²
- Ljusutbyte: 76 lm/W
- Lämplig för lampeffekt: 11 W
- Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C: 50000 h
- Skyddsnivå (NEMA): Övrigt
- Typ av kabeldragning: Lämplig för genomgående ledning
- Fotobiologisk säkerhet (EN 62471): Övrigt
- Integrerad nödströmförsörjning: Nej
- Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning): 0 %
- Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning): 0 %
- Justerbar ljusfördelning: Nej
- Kompatibel med Amazon Alexa: Nej
- Kompatibel med Google Assistant: Nej
- Justering ljusflöde: Nej
- Max. antal armaturer per krets brytare C16: 64
- Utbytbart drivdon: Nej
- Dimmerfunktion saknas: Nej
- Ljusfördelare/spridare: Övrigt
- Lägsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor: A+
- Lämplig för rampontage: Nej
- Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1): 25 °C
- Dimning med touch: Nej
- Bluetoothstyrd: Nej
- Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3
- Ytskydd hus/kapsling/stomme: Pulverlackerad
- Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning): 70 %
- Dimning DALI-2: Nej
- Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning): 50 %
- Justering färgtemperatur: Nej
- Kompatibel med Apple HomeKit: Nej
- Konstant ljusflöde (CLO): Ja
- Max. antal armaturer per krets brytare B16: 52
- Med stöd för IFTTT: Nej

Artikelinformation

Fasadarmatur som ger ett nätt och stilrent intryck. Kommer med bredstrålande downlight i alla varianter och i kombination med dubbla uttag (16A) under klafflock, smalstrålande uppljus och skymningsrelä finns det många finesser i ett kompakt format. Väljer man versionen med uttag tillkommer separat kopplingsplint för kontakterna. Med enkel montering och möjlighet till styrning via inbyggt skymningsrelä är Spike det självklara valet av modern väggbelysning. Tillverkad av pulverlackerad aluminium och 10 års rostskyddsgaranti..